Bocken 26

Rumsbeskrivning koncept - Bilaga 8.1

05 april 2019




TMRW.SE LOMAR


PALETT FRÅN GRAFISK PROFIL & BYGGNADEN




EK



KOLMÅRDSMARMOR & KOPPAR



BRONSERAD MÄSSING



KULÖR FRÅN GRAFISK PROFIL

LOMAR

GOLVBELÄGGNING

ÖPPET KONTORS UTRYMME
KORRIDOR

TRÄ




Ardbo stavparkett, betsats lika bef. ekfönster. Behandlas med hård-vaxolja. Fiskbensmönster med fris & listband alt. 1-stavs parkett.



Golvsockel
Massiv eklist 15x21 H,
betsas lika trägolv.

MÖTESRUM
TYSTRUM
VILRUM

TEXTILMATTA ROLL



Carpet Concept Eco IQU alt.
Kasthall Perlon Rips

KAPPRUM
PENTRY
ÅTERVINNING
KOPIERING
HALL UTANFÖR PENTRY, WC & RWC


GRANITKERAMIK



Mandarin Stone
Mimica Fumo Matt Porcelain 600x300x10

STÄD
ELC

PLASTMATTA




Forbo Aqualon Pacific 4891 grå

WC & RWC/D Klinker se Blad WC / RWC

LOMAR

GOLVPLAN KONCEPT (ej skalenlig)



LOMAR


GLASPARTI AV METALL






GLASPARTI
Moelven Eurowand Glass Front eller likvärdig. Dörrparti & aluminiumlister lackas i svart, vit alt. valfri NCS kulör mot förfrågan.

KONCEPT - WC




UNDERTAKSPLAN




ELEVATION






GOLVPLAN

INTERN WC TYP 1 - GRÖN





UNDERTAKSPLAN



ELEVATION









GOLVPLAN


INTERN WC TYP 2 - BÄRNSTEN



UNDERTAKSPLAN



ELEVATION



GOLVPLAN



KUND WC - OLIV



Flos Mini Glo-ball
på spegel infälld i kakel



Duravit Durastyle 500x220



Duravit Durastyle 550x380,
650x570



Duravit Durastyle 360x480,
370x540



Grohe Euphoria duschset &
termotstat, ytskikt brushed
cool sunrise alt. krom, rf




Grohe Essence,
ytskikt brushed cool
sunrise alt krom, rf




ASSA 1905,
ytskikt borstad mässing
alt. krom, matt krom

LOMAR

KONCEPT - PENTRY



PENTRY PLAN



PENTRY UPPSTÄLLNING

FÖRESKRIFTER

Alla mått skall kontrolleras på plats av resp. leverantören före beställning, tillverkning och montering. entreprenör ansvarar för dimensionering, infästning och stabilitet.

Produkter som visas nedan visar kvalitetsnivå och utseende intention. Med reservation för ändring till likvärdig produkt, produktbyte av leverantör samt utgående produkt.

Andra produktval utöver nedan kan fås enl. ök mellan hyresvärd & hyregäst mot tillägg.

KÖKSKÅP
Vedum eller likvärdig.
Luckor, lådfronter, täcksidor, väggpaneler och synliga stomme utv.: mattlacks i kulör enl. ök med hyresgäst.
Hyllor & skåp inv. enl. köksleverantörs standard.

Handtag / greplist: enl. senare besked

Bänkskåp, överskåp & högskåp
Med insats & indelare enl. leverantörs standard. Mjukstängning. helt-utdragbara lådor.
1. Lådhurts: 1st låg låda + 2st lika höga lådor.
2. Diskbänksskåp för källsorterings behållare och bottenmatta. Utdragbar front. Anpassas för rördragning i bakkant.
3. Överskåp: 1st justerbar hyllplan enl. leverantörs standard.
4. Högskåp: Passande storlek, hyllor & indelningar enl. uppställning.

Sockel
Borstad mässing-utseende ytskikt, med ventilationsgaller i svart vid kyl & frys.

Stänkskydd
Borstad mässing utseende laminat, LG Metallica, 3020x max 1200. Ev. håltagning mättas på plats och samordnas med El av köks leverantör.

Bänksksiva
Caesarstone 5003 Piatra Grey 600x3020x20, kant A. Överhäng max 2mm. Exakt mått mallas på plats av köksleverantör. Urtag för diskho, diskmaskins vattenavstängning samt köksblandare. Indelning skiva enl. uppställning.

KÖKSARMATUR
Ytskikt föreskrivs som borstad mässing utseende. Krom finns som alternativ enl. ök med hyresgäst.

Diskho
500x400 mm för 600 mm skåp. Tappwell TA5040, ytskikt mässing. Art. nr. 9420299. För infällnad, planmontage. Komplett med korgventil, vattenlås och överfyllnadsskydd.

Köksblandare
Grohe Essence ettgreppsblandare med utdragbar spray, DN 15, hög pip. Etthålsmontage
Svängbar pip, sparr till inom disklådan inv. bredd.
Med backventil. Integrerad temperaturbegränsare. Lägsta tryck: 1,0 bar.
Ytskikt: Cool sunrise 30270GL0.

VITVAROR
Siemens alt. Bosch eller likvärdig senare besked.

2st Diskmaskin: helt integrerad med hellådront.

2st Kyl/Frys helt integrerad. Lucka delning mellan kyl & frys delar livas med ök köksbänk & uk mikrovågsugn. 1st justerbar hylla i överskåps del.

Kaffemaskin enl. hyresgäst. Förbereds för vatten anslutning.

BELYSNING
LED list med bländskydd enl. köksleverantör. Monteras i uk & ök överskåp av El.

ÖVRIGT
Vatten dras fram till kaffeautomat.
Alla eluttag på kökbänk samt till häll & fläkt skall vara timerstyrda.
El enl. El-konsult. Förslag: Timer + 2st el-uttag. Läge enl. senare besked i samråd med El.

FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm.

DM = diskmaksin
E = eluttag
K = kylskåp
F = frysskåp
T = timer
BF = blindfront
FF = fast front
SSK = stänkskydd
S = sockel
PB = passbit
TS = täckskiva
VS = ventilationsgaller

HÄNVISNING


Plan, undertakplan, golvplan, rumsbeskrivning
Berörda konsulters handlingar



Tapwell TA5040, ytskikt mässing alt. rf



Grohe Essence, ytskikt Cool sunrise alt. krom, rf



Caesarstone 5003 Piatra Gray



Exempel lackerings kulör



LG Metallica, ytskikt mässing alt. lika övriga beslag

LOMAR